ALL-IN-ONE
MOBILITY
KIOSK
PANELS PC
PRINTERS
DISPLAYS
ACCESSORIES

NINO III

ASC-314 SERIES

Ultrakompaktes justierbares
EPOS System

Starke Leistung – minimaler Platzbedarf!

Mit einem Elkhart Lake J6412-Prozessor ausgestattet, bietet die **NINO III** eine höhere Performance am Point of Sale. Sie ist ultrakompakt, vollständig justierbar und mit einem 14-Zoll-Bildschirm im 16:9 Format, sowie projiziert kapazitivem Multi-Touch Panel (PCAP) ausgestattet.

Das NINO III Gelenk auf dem Standfuß aus Aluminium, lässt sich so justieren, dass er vollständig zusammenklappbar ist. So ist die NINO III sowohl platzsparend als auch flexibel einsetzbar.

Das Terminal ist mit mehreren Montagezubehörteilen und VESA-Halterungen (für Wand-, Stand- und Polemontage) erhältlich.

Sie ist lüfterlos, selbst in rauen Installationsumgebungen einsetzbar, und im Einklang mit aktuellen Umweltstandards (geringerer Energieverbrauch und geringer CO2-Fußabdruck).

Mit ihrem in den Sockel integrierten Netzteil ist die NINO III das ideale Produkt für den mobilen Einsatz: Foodtrucks, Pop-Up-Stores & Shops, temporär eingesetzte Kassen – besonders da wo wenig Platz zur Verfügung steht.



intel partner
Titanium
IoT Solutions

NINO III

ALL-IN-ONE

Elkhart Lake J 6412 Prozessor

Projected Capacitive Panel (PCAP)

Ultrakompaktes und justierbares POS-System,
14-Zoll-Bildschirm, 16:9-Format

NVMe.M2 Datenträger 128 GB

Flexibler Standfuß von 0° bis 90 °

3 externe stromversorgte serielle Ports, 4 USB-Ports + 2 USB 3.0

Mini DP output

Spritzwasser- und staubresistent

Integrierte Stromversorgung

Geringer Stromverbrauch und reduzierte CO2-Bilanz

Montageoptionen: Wandhalterung oder Säule

MODELL	NINO III
Prozessor	Elkhart Lake J 6412 (2,60 GHz lüfterlos)
Speicher	DDR4 SO DIMM 8 GB im Standard - bis zu 32 GB
Datenträger	NVMe.M2 128 GB – bis zu 512 GB
LCD	14" TFT (1366 x 768) - LED Rückleuchte
Touchscreen	randlos - PCAP Multi-Touch
Helligkeit	200 cd/m^2

I/O SCHNITTSTELLEN	
Seriell	3 x RJ 50 serielle Schnittstellen mit optional 5V / 12V RJ50/DB9 Adapterkabel beiliegend
USB	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 Schnittstellen
LAN	1 x 10/100/1000 Base-T
Zweites Display	Mini DP
Schuhblade	1 x RJ 12 12/24V
Audio Lautsprecher	integriert
Stromeingang	19V / 65W – integriertes Netzteil

UMGEBUNG	
EMI	CE/FCC Class A
Sicherheit	TPM2.0
Betriebstemperatur	5 ~ 40°C
Abmessungen (B x T x H)	flach: 361 x 254 x 81 mm Bei 55° Neigung: 361 x 232 x 255 mm
Gewicht	3,7 kg
Farbe	Grau
OS Unterstützung	Windows 10 IoT, Windows 11 IoT LTSC 2024 Linux

OPTIONEN	
MSR	3-fach ISO, OPOS Unterstützung
Kellnerschloß Dallas Key Leser / Addimatleser	an 4 Positionen montierbar
Kundendisplay	20 Zeichen x 2 Zeilen VFD
Zweitdisplay	10,1" - 16:9 Format - 1024 x 600 TFT LED Rückdisplay
WIFI	802.11 b/g/n, intern
VESA	Wandhalterung mit VESA75/100

Technische Änderungen vorbehalten- © ADVANTECH-AURES - NINO-III_datasheet_DE_1.5_2025

ADVANTECH AURES