



TPV INTÉGRÉS



MOBILITÉ



KIOSKS



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

ADVANTECH

AURES

SANGO

ASC-515 SERIES

système intégré tactile

Un irrésistible
terminal
point de vente



Ne reposant sur aucun socle massif et imposant, **SANGO** s'élance avec légèreté, comme en apesanteur, afin d'offrir et révéler un espace traditionnellement occupé par l'unité centrale et la carte mère.

Elégamment rattaché à son bras déporté en aluminium, véritable exo-squelette du TPV et support de son cœur technologique (UC), il conjugue esthétique minimaliste, ergonomie et faible consommation énergétique.

Équipé d'un SSD NVMe.M2 en standard, ses performances s'adaptent aux besoins de tous les utilisateurs, quel que soit leur secteur d'activité : **3 types de processeurs INTEL de 11^e génération** au choix sont disponibles (dont un i5 fanless pour une puissance vraiment boostée), ainsi qu'une connectique multiple. L'écran plat tactile à LED, doté d'une dalle sans bord, est proposé en version capacitive projetée (PCAP) et multi-touch.

intel
partner
Titanium
IoT Solutions

Sublimés par la brillance du polycarbonate, les sept coloris modulables de **SANGO** (White, Black, Red, Blue, Orange, Grey et Cassis) apportent la touche finale à l'identité visuelle des enseignes, jusqu'au point d'encaissement.

De nombreux accessoires, périphériques et options sont disponibles (système double-écran - intégré ou externe - pour affichage dynamique, scanner codes-barres intégré 2D, imprimante tickets, tiroir-caisse associé, lecteurs de cartes, etc).



SANGO

Espace libéré sous l'écran

Ecran ergonomique fin et plat - Dalle tactile capacitive projetée (PCAP)

Affichage de qualité supérieure

3 types de processeurs INTEL de 11^e génération au choix
(dont un i5 fanless)

Connectique multiple

NVMe.M2 SSD

TPV fanless (sans ventilation) & basse consommation

Périphériques associés disponibles en option

7 coloris



MODÈLE	J6412	I3	i5 vPro
Processeurs	Intel Elkhart Lake J6412 2,6GHz	Intel Tiger Lake i3-1115G4E 3,9 GHz	Intel Tiger Lake i5-1145G7E 4,1 GHz
Mémoire graphique	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics
Mémoire (RAM)	8Go DDR4 SODIMM up to 32Go		
Disque Flash	NVMe.M2 256Go 2 emplacements disponibles		
Ecran tactile	LCD 15 pouces à LED Dalle tactile capacitive projetée et multi-touch (PCAP)		
Résolution	1024 x 768		
Luminosité	350 cd/m²		

CONNECTIQUE (ENTRÉES/SORTIES)

Face Avant

Bouton marche/arrêt	1
USB	2 x USB 3.0

Face Arrière

USB	4 x USB 3.0
Série/COM	4 x RJ50 (dont 2 alimentés)
LAN	1 LAN 10/100/1000
Sortie tiroir-caisse	1 x RJ 12 (12V / 24V)
USB-C	1 (2 nd écran)

DIVERS

Securité	TPM2.0	TPM2.0	TPM2.0 & vPro
Alimentation	externe 65W – adaptateur 19V /3,42A		
Dimensions (L x H x P)	410 x 400 x 260 mm en position de travail (écran incliné à 45° environ)		
Poids net	8,70 kg (sans alimentation et sans afficheur client)		
Matériaux	aluminium et polycarbonate		
Coloris	7 coloris modulables (pièces en polycarbonate) (White, Black, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis)		
Systèmes d'exploitation	Windows10 IoT, Windows 11 IoT LTSC 2024, Linux		

OPTIONS & PÉRIPHÉRIQUES

Afficheur client graphique intégré (option)
Lecteurs MSR, Dallas & Addimat
Lecteur codes-barres 2D
2^{ème} écran 10", imprimante tickets, etc...
Audio : Haut-parleur interne, sortie jack