



TPV INTÉGRÉS



MOBILITÉ



KIOSKS



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

ADVANTECH

AURES

YUNO B

système intégré compact
& multi-configuration(s)



Un terminal
point de vente stylé
et "tout terrain"

YUNO B est une version « upgradée » du terminal du même nom ; équipé de 3 processeurs de dernière génération au choix, ce TPV fanless, compact et performant trouvera sa place dans tous les secteurs du point de vente et de service (POS).



Disponible en 2 formats d'écran (15,1" 4/3 traditionnel - 15,6" Wide de type 16/9^{ème} avec full HD) sa dalle capacitive projetée à LED est multi-touch (technologie PCAP) et résiste aux chocs et aux rayures.

Tout-terrain et tout en style à la fois, YUNO a été pensé par AURES pour s'adapter à de multiples applications : il est modulable et déclinable en version VESA.

Équipé en standard d'un disque flash (SSD M.2) de 128 Go en standard (extensible jusqu'à 512 Go), il ne craint pas les nuisances des environnements les plus difficiles (graisses, miettes, poussières, projections et résidus des cuisines, restaurants, boulangeries).

Les processeurs proposés (Kaby Lake I5, I3 ou 3965U au choix) consomment peu d'énergie et la structure en aluminium du système agit comme dissipateur de chaleur, permettant d'éviter les surchauffes et d'être en phase avec les normes environnementales (faible empreinte carbone).

Accessible et d'un bon rapport qualité-prix au vu de ses nombreux atouts (technologies, ergonomie, innovation et design), YUNO B représente un investissement raisonnable, rentable et durable pour tous les parcs informatiques POS.



YUNO B



3 processeurs au choix : Kaby Lake i5, i3 ou 3965U
SSD - M.2 - 2 emplacements (jusqu'à 512 Go chacun)
Dalle capacitive projetée (PCAP 10 points) et multi-touch
2 tailles d'écran (15,1" ou 15,6" Wide)
RAM de 4 Go, jusqu'à 32 Go
Base inclinable de 0° à 90 °
Connectique multiple et discrète, dissimulée dans le socle
Sortie mini DP pour 2nd écran
Faible consommation des processeurs et empreinte carbone réduite
Disponible en option(s) VESA pour support mural ou positionnement sur mât



16:9
WIDESCREEN

MODÈLE	YUNO B
Processeurs	Kaby Lake - i5-7300U / i3-7100U / Celeron 3965U (au choix)
RAM	DDR4 - 4 Go (en standard) jusqu'à 32 Go
SSD	M.2 - 128 Go (jusqu'à 512 Go) 2 slots
LCD	15" TFT (1024 x 768) ou 15.6" (1920 x 1080) (format wide en full HD) rétroéclairage LED
Ecran Tactile	Ecran plat sans bord - dalle capacitive projetée (PCAP 10 points)
Luminosité	15" 400 cd/m², 15,6" 450 cd/m²

ENTRÉES-SORTIES	
Séries	4 ports série (+ option alimentation 5/12 V pour COM3 / COM4)
USB	4 ports USB 2.0 + 2 USB 3.0
LAN	10/100/1000 Base-T
2nd écran	Port avec prise en charge HDMI, DVI et VGA (mini Display Port)
Tiroir-caisse	24 / 12 VDC
Audio	Haut-parleur interne, casque/ prise jack micro
M2	1 emplacement
Alimentation	+19VDC externe
Mini-PCI Express	1 emplacement Mini PCI Express (WIFI)
TPM 2.0	sur tous modèles
vPro	sur modèle i5

DIVERS	
EMI	CE/FCC Class B
Sécurité	LVD, adaptateur externe UL c/us, CE, TUV, autres
Température de fonctionnement	0 - 35° C
Façade	résistante aux projections d'eau et à la poussière
Coloris	Noir
Matériaux	Polycarbonate (capot) + aluminium (structure)
Dimensions (L x P x H)	360,1 x 171,5 x 316,1 mm (format 15,1") 402,2 x 171,5 x 295,3 mm (format 15,6" Wide)
Poids	10 à 11 kg suivant les options (format 15,1") 11 à 12 kg (format 15,6")
OS compatible	Windows 10 IoT Enterprise

OPTIONS	
Lecteur Multi-Technologies	pour lecture combinée MSR et RFID (hautes et basses fréquences), Bluetooth, NFC
Lecteur clé Dallas et/ou Addimatt	1 emplacement à droite du TPV
Lecteur biométrique	oui
Scanners codes-barres	1D et 2D (intégrés)
Afficheur client	20 caractères x 2 lignes VFD
2nd écran	10.1" - 16:9 1024 x 600
Ecran plat à LED	(affichage dynamique en caisse)
WIFI	USB dongle
Option(s) VESA	pour positionnement mural et/ou sur mât (sans socle)

