



TPV INTÉGRÉS



MOBILITÉ



MODULAIRES



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

ADVANTECH

AURES

YUNO KIOSK 22/27"

ASC-421 SERIES- ASC-427 SERIES

Systèmes intégrés compacts POS et OEM
pour bornes et configurations murales

Intégrables,
adaptables,
robustes

Equipés au choix d'une plateforme Alder Lake N97 ou i3-N305, la gamme des **YUNO Kiosk** 21,5 et 27 pouces est fanless ; compacts et performants, ces matériels trouveront leur place dans toutes les applications POS ou OEM murales et dans tous les types de bornes.

Disponibles en deux formats Wide (16/9) de 21,5 et 27 pouces, leur dalle capacitive projetée est multi-touch (technologie PCAP - 10 points) et résiste aux chocs et aux rayures.

Tous-terrains, les YUNO Kiosk 21,5" et 27" s'adaptent à de multiples applications : grâce à leurs fixations VESA (75 x 75) ils sont déclinables en support mural et sur mât, pour une intégration simple et rapide y compris dans les configurations de bornes.

YUNO Kiosk 21,5" est doté de petites trappes latérales, destinées à l'accueil et à la fixation de périphériques* associés (lecteurs codes-barres, MSR et biométrique par exemple).

Equipés d'un SSD.M2 de 256 Go, ils ne craignent pas les nuisances des environnements les plus difficiles (poussières, projections et résidus...) ; leurs processeurs consomment peu d'énergie et leur



structure en aluminium agit comme dissipateur de chaleur, permettant d'éviter les surchauffes et d'être en phase avec les normes environnementales (faible empreinte carbone).

Accessibles et d'un bon rapport qualité-prix au vu de leurs nombreux atouts (technologies, ergonomie, innovation et design), la gamme des YUNO Kiosk est synonyme d'investissement raisonnable, rentable et durable pour tous les parcs informatiques.

** Périphériques identiques à ceux de la version YUNO standard*




YUNO KIOSK 22/27"

Systèmes intégrés compacts et résistants, multi-applications(s)
2 processeurs au choix (peu énergivores, faible empreinte carbone)
NVMe.M2 256 Go
Dalle capacitive projetée (PCAP) et multi-touch (10 points)
Formats 21,5 et 27 pouces Wide (16/9)
8 Go de mémoire en standard
Connectique multiple et discrète
Sortie USB-C pour deuxième écran
Disponible avec support VESA pour installation sur comptoir, au mur ou sur pied
Petites trappes latérales pour l'accueil de périphériques associés en option (sur YUNO Kiosk 22" exclusivement)



PANEL PC

Trappes latérales
(21,5" exclusivement)



MODÈLE	YUNO KIOSK 22 ET 27"
Processeur(s)	Intel Alder Lake N97 ou i3-N305
Mémoire	DDR5 (8 Go) en standard
Stockage	Emplacement 1: M2 2280 PCIe 3.0 x2 (support NVMe/SATA) 256Go standard Emplacement 2: M2 2280 PCIe 3.0 x4 (support NVMe)
LCD	21,5" TFT ou 27 TFT - (1920 x 1080) Rétroéclairage LED
Ecran Tactile	Ecran plat sans bord - dalle capacitive projetée (PCAP)
Luminosité	250 cd/m ² (21,5") - 270 cd/m ² (27")
ENTRÉES-SORTIES	
Séries	2 ports série (alimentation 5/12 V)
USB	4 USB 2.0 + 2 USB 3.0
LAN	10/100/1000 Base-T
USB-C	1 x AltVideo et alimentation
Alimentation	plage étendue 19-24 Vdc (bloc d'alimentation externe 19 Vdc fourni)
M2	1 emplacement (WIFI & Audio)
TPM2.0	oui
Cash Drawer	24/12 V DC
Audio	Haut-parleur interne, casque, prise micro jack
DIVERS	
EMI	CE/FCC Class B
Sécurité	LVD, adaptateur externe UL c/us, CE, TUV, autres
Température de fonctionnement	0 - 35° C
Façade	résistante aux projections d'eau et à la poussière (IP 65)
Coloris	Black
Matériaux	Polycarbonate (capot) + aluminium (structure)
VESA	75 x 75
Dimensions (L x P X H)	517,44 x 313,31 x 54,08 mm (21,5 ") 644,60 x 385,03 x 61 mm (27")
Poids net	5,5 kg (21,5 ") - 8.04 kg (27")
OS compatibles	Windows10 IoT, Windows11 IoT, Linux